

APLICACIONES

- Pesado
- Conteo
- Chequeo de cajas y contenidos
- Rechazo de cajas con contenidos erroneos
- Empacado de articulos

Características:

- Facil de configurar
- No tiene partes móviles que produzcan desgastes mecánicos. Mínimo mantenimiento.
- Patas niveladoras
- A prueba de humedad
- Nivel de altura ajustable, mínimo 10 cms
- Protegido con anticorrosivo y pintura esmaltada.
- Garantía de diez años en la estructura mecánica.
- Indicación de alto /bajo/correcto
- Display LED de alta intensidad de 3 luces
- Dos puertos seriales para impresor y PC
- Indicador fabricado en acero inoxidable 304 Clasificacion IP69K
- Formatos de impresion configurables
- Dos años de garantia limitada

Opciones:

- Cama de Rodillos
- Pedestal para indicador
- Marco perimetral para fosa
- Cubierta de acero inoxidable
- Aditamento de rechazo de cajas
- Memoria para articulos
- Programa de peso en PC
- Comunicacion a Ethernet, USB

Medidas Plataforma:

35 x 40 cm.
45 x 60 cm.
75 x 75 cm.



Indicador con teclado completo



Plataforma Inoxidable



Plataforma con cama de rodillos



Indicador con teclado sencillo



Bacula autocontenida

MODELO	CAPACIDAD	GRADUACION
AP1C-3540-10	10 Kg.	1 gr.
AP1C-3540-20	20 Kg.	2 gr.
AP1C-3540-50	50 Kg.	5 gr.
AP1C-3540-100	100 Kg.	10 gr.
AP1C-4560-50	50 Kg.	5 gr.
AP1C-4560-100	100 Kg.	10 gr.
AP1C-4560-200	200 Kg.	20 gr.
AP1C-4560-300	300 Kg.	50 gr.
AP1C-7575-100	100 Kg.	10 gr.
AP1C-7575-200	200 Kg.	20 gr.
AP1C-7575-300	300 Kg.	50 gr.
AP1C-7575-500	500 Kg.	50 gr.

